

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ КТХ 32 N

Применение и описание:

Насосный агрегат **KTX 32 N** (далее по тексту только агрегат) предназначен для поставки инъектирования жидких смесей под давлением при инъекции пород с целью их укрепления. Агрегат позволяет тоже непрерывную транспортировку жидких смесей при заполнении пространств и полостей находящихся под поверхностью. Агрегат можно испоьзовать при накату тонких штукатурных состав, прежде всего состав для проведения внутренних и внешних тонкостенных штукатур. Ну для этой цели необходимо дополнить шланг с помощью наконечника эжекторным краскораспылителем с главным запорным клапаном и воздушным краном $^{3}/_{8}$ с патрубком для присоединения шланга подачи воздуха.

<u>Агрегат состоит из этих основных частей:</u> воронка с рамой, силовая установка (привод агрегата и гидравлическая часть агрегата), пневматическая система, принадлежитости.





Основные технические данные:

	KTX 32 N
м ³ .ч ⁻¹	0,70
МПа	1,20
MM	5
	воздушный двигатель
кВт	1,80
МПа	$0,40 \div 0,60$
μм	30
1.мин ⁻¹	200 ÷ 300
M ³	0,06
MM	32
MM	1 350x540x920
КГ	135
	мм кВт МПа µм 1.мин ⁻¹ м ³ мм мм

Типовое обозначение:

KTX 32 N

КТХ обозначение модели

32 DN нагнетательные шланги

N взрывобезопасное исполнение

Изделие сконструированно для группы оборудования I (шахтные) категории M2 и группы оборудований II (поверхностные эксплуатации) категории 2 по Директиве Европейского парламента и Совета 94/9/ES и выполняет условия для использования в средах "опасные атмосферные условия 2" по EN 1127-2 и "зона 1" по EN 1127-1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.

U Cementárny 1303/16 703 00 Ostrava – Vítkovice, Czech Republic http://www.koexpro.cz; www.koexpro.eu тел.: +420 595 782 251, +420 595 782 250 факс: +420 596 633 923, +420 595 782 249

e-mail: koexpro@koexpro.cz