

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК BK 2112 K

Применение и описание:

Гидравлический отбойный молоток **БК 2112 К** (далее по тексту только молоток) высокопроизводительный легкий отбойный молоток предназначенный для отбойки каменных и угольных блоков, бетона и т.п. Рукоять молотка по форме „D“ обеспечена специальным полиуретаном для повышения комфорта в течении работы и имеет пружинную подушку для понижения вибраций. Благодаря своей эргономической формы и несложного обслуживания идеальная для всех профессиональных разрушительных работ при использовании в вертикальном и горизонтальном положении.

Молоток состоит из этих основных частей: противовибрационная рукоять, несложное пусковое устройство с плавной регуляцией частоты ударов, корпуса аккумулятора, корпуса с быстродействующими муфтами, втулки с направляющим цилиндром и зажимной крышки с защёлкой. Как рабочего носителя можно использовать гидравлическое масло или водную масляную эмульсии. В случае использования масляная эмульсии необходимо после каждой рабочей смены молотка прополоснуть.



BK 2112 K

Основные технические данные:

Тип		БК 2112
Макс. давление рабочей жидкости	МПа	1,50
Пропускная способность рабочей жидкости	дм ³ .мин ⁻¹	15 ÷ 30
Энергия ударов	Дж	55
Количество ударов	Гз	27
Гарантированный уровень акустической мощности	дБ	105
Рабочая жидкость	HFA (водная эмульсия 0,30%) или гидравлическое масло С вязкостью 46 мм ² .с ⁻¹ при 40°С	
Рекомендованные подающие шланги	мм	15 Js – 1/2 SAE 100R1
Размеры д х ш	мм	560x180
Масса	кг	12
Принадлежности		пики

Типовое обозначение:

БК 2112 К
 ВК ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
 2112 12 кг основная масса молотка
 К модификация (КОЭКСПРО)

Изделие по своей конструкции входит в группу оборудования I (шахтные) категории M2 и группу оборудования II (поверхностные) категории 2 по Указанию Европейского парламента и Совета 94/9/ES и выполняет условия для использования в средах „опасные атмосферные условия 2“ по EN 1127-2 и а „зона 1“ по EN 1127-1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.